

R.A.T.TM5

- センサー方式 レーザー
- 解像度 100-5600 (25dpi 間隔、可変式)
- 加速度 最大 50G
- 対スピード性能 6m/ 秒
- ホーリングレート 最大 1000Hz (レポート / 秒)
- スリープモード 無し (常時 On)



型番: MC-R5-BK/MB/WH/RD



R.A.T.TM5

- センサー方式 レーザー
- 解像度 100-5600 (25dpi 間隔、可変式)
- 加速度 最大 50G
- 対スピード性能 6m/ 秒
- ホーリングレート 最大 1000Hz (レポート / 秒)
- スリープモード 無し (常時 On)



型番: MC-R5-BK/MB/WH/RD



R.A.T.TM5

- センサー方式 レーザー
- 解像度 100-5600 (25dpi 間隔、可変式)
- 加速度 最大 50G
- 対スピード性能 6m/ 秒
- ホーリングレート 最大 1000Hz (レポート / 秒)
- スリープモード 無し (常時 On)



型番: MC-R5-BK/MB/WH/RD



R.A.T.TM5

- センサー方式 レーザー
- 解像度 100-5600 (25dpi 間隔、可変式)
- 加速度 最大 50G
- 対スピード性能 6m/ 秒
- ホーリングレート 最大 1000Hz (レポート / 秒)
- スリープモード 無し (常時 On)



型番: MC-R5-BK/MB/WH/RD



R.A.T.TM5

- センサー方式 レーザー
- 解像度 100-5600 (25dpi 間隔、可変式)
- 加速度 最大 50G
- 対スピード性能 6m/ 秒
- ホーリングレート 最大 1000Hz (レポート / 秒)
- スリープモード 無し (常時 On)



型番: MC-R5-BK/MB/WH/RD



R.A.T.TM5

- センサー方式 レーザー
- 解像度 100-5600 (25dpi 間隔、可変式)
- 加速度 最大 50G
- 対スピード性能 6m/ 秒
- ホーリングレート 最大 1000Hz (レポート / 秒)
- スリープモード 無し (常時 On)



型番: MC-R5-BK/MB/WH/RD



R.A.T.TM5

- センサー方式 レーザー
- 解像度 100-5600 (25dpi 間隔、可変式)
- 加速度 最大 50G
- 対スピード性能 6m/ 秒
- ホーリングレート 最大 1000Hz (レポート / 秒)
- スリープモード 無し (常時 On)



型番: MC-R5-BK/MB/WH/RD



R.A.T.TM5

- センサー方式 レーザー
- 解像度 100-5600 (25dpi 間隔、可変式)
- 加速度 最大 50G
- 対スピード性能 6m/ 秒
- ホーリングレート 最大 1000Hz (レポート / 秒)
- スリープモード 無し (常時 On)



型番: MC-R5-BK/MB/WH/RD



R.A.T.TM5

- センサー方式 レーザー
- 解像度 100-5600 (25dpi 間隔、可変式)
- 加速度 最大 50G
- 対スピード性能 6m/ 秒
- ホーリングレート 最大 1000Hz (レポート / 秒)
- スリープモード 無し (常時 On)



型番: MC-R5-BK/MB/WH/RD

